



WEISERT + DAUR VERPACKUNG

UNSERE QUALITÄTSANFORDERUNG AN IHRE DRUCKDATEN

Um eine prozesssichere Erstellung der Druckdaten zu gewährleisten, bitten wir Sie die unten aufgeführten Punkte bei der Datenerstellung zu beachten.



Datenformate

Adobe CS/CC: PDF-Daten sind nativ aus den Anwendungen mit eingebetteten Schriften als PDF 1.4 oder höher zu exportieren.



Bilder

Bilder sollten mindestens 300 dpi (besser 400 dpi) in Endgröße aufweisen und in dem Format tif oder eps vorliegen.
Bitte platzieren Sie ausschließlich Bilder im CMYK-Profil.

ABC Schriften

Nach den oben genannten Standards müssen alle Schriften zu 100% im PDF eingebettet sein.
Bei Übersendung von offenen Daten sind alle verwendeten Schriften den Druckdaten beizufügen.



Farben

Wir können nur CMYK-Farbräume sowie Sonderfarben verarbeiten. Bitte legen Sie dem CMYK-Farbraum das Farbprofil ISO Coated v2_300 (ECI) zugrunde. Bitte achten Sie auf eine eindeutige Farbbezeichnung der Sonderfarben.



Unterfarbenreduzierung

Grundsätzlich sollten Druckdaten unbunt aufgebaut sein. Die maximale Flächendeckungssumme der Druckfarben inklusiv Schwarz beträgt 300%.



Veredelung

Für eine zusätzliche Veredelung (z.B. Heißfolienprägung, Blindprägung oder partielle Lackierung) sind zusätzliche Farben mit der entsprechenden Bezeichnung (Folienprägung, Blindprägung, ...) anzulegen.



Stanzkontur

Um einen exakten Stand von Text und Bildern der Faltschachtel zu gewährleisten, muss die für das Stanzen verbindliche Kontur verwendet werden. Gerne stellen wir Ihnen die Original-Stanzkontur aus unserem CAD-System zur Verfügung. Klebeflächen sind von Farbe und Lack freizuhalten. Für die Stanzkontur ist eine zusätzliche Farbe mit der Bezeichnung „Stanzkontur“ anzulegen. Die Stanzkontur darf auf keinen Fall skaliert, verschoben oder entfernt werden.



Beschnitt, Über- und Unterfüllung

Der Beschnitt bei Vollkarton muss 3 mm sein. Die Daten sind überfüllungsneutral aufzubauen. Die nötigen Überfüllungen werden bei uns angelegt.

